

# Grifo mezclador temporizado TEMPOSOFT MIX 2

Ref. 742510LH

Pulsación suave

**PVP indicativo sin IVA España 2025: 239,70 €**

## DESCRIPCIÓN

**Grifo mezclador temporizado TEMPOSOFT MIX 2 - Ref. 742510LH**

Grifo mezclador temporizado de repisa para lavabo:  
Pulsación suave.  
Temporización de ~7 segundos.  
Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,5 y 6 l/min.  
Rompechorros antical inviolable.  
Cuerpo de latón cromado.  
Latiguillos flexibles de PEX con rosca de H3/8" con filtros y válvulas antirretorno.  
Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.  
Ajuste lateral de la temperatura con palanca larga y limitador de temperatura ajustable.  
Adaptado para PMR.  
Garantía 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Grifo mezclador temporizado TEMPOSOFT MIX 2 - Ref. 742510LH**

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Racor                        | H3/8"                                                                                                                                                                       |
| Tecnología                   | Temporizada                                                                                                                                                                 |
| Altura de la salida          | 85 mm                                                                                                                                                                       |
| Longitud del caño            | 100 mm                                                                                                                                                                      |
| Caudal                       | 3 l/min                                                                                                                                                                     |
| Normativas y certificaciones | ACS   |
| Garantía                     |                                                                                          |
| Reparabilidad                |                                                                                          |



## VENTAJAS



Ahorro máximo del 85% de agua



Fijación reforzada



Pulsación suave



Diseño depurado

