

Válvula mezcladora termostática PREMIX NANO

Ref. 732216

Para agua mezclada de 34 a 60°C

PVP indicativo sin IVA España 2025: 117,36 €



DESCRIPCIÓN

Válvula mezcladora termostática PREMIX NANO - Ref. 732216

Válvula mezcladora termostática para la distribución de agua mezclada de 34 a 60°C:

Alimentación de 1 a 2 grifos o 1 ducha.

Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente.

Temperatura preajustada a 38°C, ajustable por el instalador entre 34° y 60°C.

Filtros y válvulas antirretorno.

Rango de caudal recomendado: 3 a 12 l/min.

Se puede realizar un choque térmico.

Cuerpo de latón pulido cromado, entrada de agua caliente H3/8", entrada de agua fría M3/8", salida de agua mezclada M3/8".

Garantía 30 años.

VENTAJAS



Cierre automático si se corta agua fría o caliente



Estabilidad de la temperatura








Filtros y válvulas antirretorno accesibles



Célula termorreactiva

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Válvula mezcladora termostática PREMIX NANO - Ref. 732216

| | |
|------------------------------|---|
| Racor | 3/8" |
| Tecnología | Termostática |
| Altura | 70 mm |
| Longitud | 75 mm |
| Acabado | Cromado |
| Normativas y certificaciones |     |
| Garantía |  |

