

# Fluxor para urinario TEMPOMATIC

Ref. 428200

Electrónico a red

**PVP indicativo sin IVA España 2025: 409,81 €**





## DESCRIPCIÓN

**Fluxor para urinario TEMPOMATIC - Ref. 428200**





Fluxor electrónico para urinario transmuro:  
Alimentación a red, caja de control electrónica de 12 V con electroválvula, filtro y llave de corte M1/2".  
Montaje transmuro para tabique ≤ 225 mm.  
Detector de presencia infrarrojo antigolpes.  
Distancia de detección, temporización y caudal ajustables durante la instalación.  
Prever un transformador de 230/12 V.  
Activación cuando se aparta el usuario y después de detectar 3 segundos de presencia.  
Se puede realizar una descarga previa automático.  
Temporización preajustada a 3 segundos, ajustable de 3 a 12 segundos.  
Descarga periódica higiénica cada 24 horas después del último uso: evita el desifonamiento.  
Caudal de 0,3 l/seg a 3 bar, ajustable.  
Rosetón enrasado.  
Rosca recortable.  
Compatible con aguas pluviales.  
Adaptado para PMR.  
Garantía 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Fluxor para urinario TEMPOMATIC - Ref. 428200**

Alimentación	A red 12 V
Racor	1/2"
Tecnología	Electrónica
Longitud	225 mm
Caudal	0.3 l/seg
Normativas y certificaciones	
Garantía	

## VENTAJAS

-  Higiene total : sin contacto manual
-  Temporización ÉCO de 3 segundos
-  Instalación transmuro
-  Descarga periódica higiénica

