

Fluxor para urinario TEMPOMATIC

Ref. 428200

Electrónico a red

PVP indicativo sin IVA España 2024: 397,87 €





DESCRIPCIÓN

Fluxor para urinario TEMPOMATIC - Ref. 428200





Fluxor electrónico para urinario transmuro:
Alimentación a red, caja de control electrónica de 12 V con electroválvula, filtro y llave de corte M1/2".
Montaje transmuro para tabique ≤ 225 mm.
Detector de presencia infrarrojo antigolpes.
Distancia de detección, temporización y caudal ajustables durante la instalación.
Prever un transformador de 230/12 V.
Activación cuando se aparta el usuario y después de detectar 3 segundos de presencia.
Se puede realizar una descarga previa automático.
Temporización preajustada a 3 segundos, ajustable de 3 a 12 segundos.
Descarga periódica higiénica cada 24 horas después del último uso: evita el desifonamiento.
Caudal de 0,3 l/seg a 3 bar, ajustable.
Rosetón enrasado.
Rosca recortable.
Compatible con aguas pluviales.
Adaptado para PMR.
Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fluxor para urinario TEMPOMATIC - Ref. 428200

Alimentación	A red 12 V
Racor	1/2"
Tecnología	Electrónica
Longitud	225 mm
Caudal	0.3 l/seg
Normativas y certificaciones	
Garantía	

VENTAJAS

-  Higiene total : sin contacto manual
-  Temporización ÉCO de 3 segundos
-  Instalación transmuro
-  Descarga periódica higiénica

