

Fluxor de descarga directa TEMPOFLUX 1

Ref. 761900

Temporizado

PVP indicativo sin IVA España 2025: 235,25 €







DESCRIPCIÓN

Fluxor de descarga directa TEMPOFLUX 1 - Ref. 761900

Fluxor temporizado de descarga directa empotrado:
Rosetón de latón cromado de Ø 195 mm.
Caja de empotramiento multifuncional.
Pulsación suave.
Temporización de ~7 segundos.
Protección antisifónica.
Llave de corte y de ajuste del caudal/volumen integrada.
Cuerpo de latón macizo y botón pulsador cromado.
Alimentación en línea recta M3/4".
Salida con casquillo para tubo de PVC Ø 25.
Diámetro de alimentación: Ø 20 mm mínimo en cualquier punto del interior.
Caudal de base : 1 l/seg a 1 bar dinámico.
Garantía 30 años.
Este modelo de fluxor no está equipado con una caja de empotramiento estanca, por tanto, el instalador deberá prever la estanqueidad del nicho de empotramiento y la evacuación de las eventuales fugas y condensados (consulte el manual de instalación).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fluxor de descarga directa TEMPOFLUX 1 - Ref. 761900

Racor	3/4"
Normativas y certificaciones	 
Garantía	
Reparabilidad	

VENTAJAS



Descarga directa : no hay estancamiento de agua



Instalación empotrada en la pared



Descarga potente/disponible en cualquier instante



La descarga directa limita el riesgo de fugas

