

Grifo mezclador monomando de lavabo

Ref. 2520T

Grifo mezclador monomando H.85 L.135

PVP indicativo sin IVA España 2024: 172,28 €



DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador monomando de lavabo - Ref. 2520T





Grifo mezclador monomando de lavabo sobre repisa.
 Grifo mezclador monomando de un solo orificio con caño H.85 L.135 con salida BIOSAFE higiénica.
 Cartucho cerámico clásico Ø 40 con equilibrado de presión con limitador de temperatura máxima preajustado.
 Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar.
 Accionamiento con maneta recta.
 Tirador ergonómico y válvula de desagüe 1"1/4 de latón.
 Latiguillos flexibles PEX H3/8" con filtros y válvulas antirretorno.
 Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.
 Grifo mezclador de lavabo de equilibrado de presión SECURITHERM especialmente adecuado para centros de salud, EHPAD, hospitales y clínicas.
 Grifo mezclador de un solo orificio adaptado a las personas con movilidad reducida (PMR).
 Grifo mezclador con garantía de 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador monomando de lavabo - Ref. 2520T

Racor	H3/8"
Altura	165 mm
Altura de la salida	85 mm
Longitud del caño	135 mm
Caudal	5 l/min a 3 bar
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	ACS  
Garantía	

VENTAJAS

-  Limitador de temperatura máxima preajustado
-  Higiene: salida BIOSAFE higiénica sin rejilla
-  Ergonomía: maneta recta para un fácil agarre
-  Ahorro de agua: caudal limitado a 5 l/min a 3 bar

