

# Barra de apoyo angular de 135°, acero inox. brillo, 220 x 220 mm

Ref. 5083P

Acero inoxidable pulido brillo UltraPolish, 2 puntos de fijación

**PVP indicativo sin IVA España 2025: 93,05 €**

## DESCRIPCIÓN

**Barra de apoyo angular de 135°, acero inox. brillo, 220 x 220 mm - Ref. 5083P**

Barra de apoyo angular de 135° Ø 32, para PMR.  
 Sirve como barra de apoyo (parte horizontal) o para levantarse (parte de 135°), para WC, ducha o bañera.  
 Uso indiferente a la derecha o a la izquierda.  
 Dimensiones: 220 x 220 mm.  
 Tubo de acero inoxidable 304 bacteriostático.  
 Acabado de acero inoxidable pulido brillo UltraPolish, cuya superficie homogénea facilita la limpieza y la higiene.  
 Junta de unión de la placa con el tubo mediante un cordón de soldadura seguro e invisible (procedimiento exclusivo «ArN-Securit»).

Distancia de 40 mm entre la barra y la pared: el espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.

Fijaciones ocultas con placa de 3 agujeros, acero inoxidable 304, Ø 72.  
 Placas y tapas embellecedoras de acero inoxidable 304.  
 Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.  
 Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.  
 Barra con garantía de 30 años.  
 Marcado CE.





## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Barra de apoyo angular de 135°, acero inox. brillo, 220 x 220 mm - Ref. 5083P**

Altura	220 mm
Longitud	220 mm
Diámetro	Ø 32 mm
Distancia a pared	40 mm
Acabado	Acero inoxidable 304 pulido brillo UltraPolish
Normativas y certificaciones	 
Garantía	



## VENTAJAS

-  Inox 304 : reduce la proliferación bacteriana
-  Testado con más de 200 kg
-  Distancia a la pared de 40 mm : espacio mínimo
-  UltraPolish : superficie lisa fácil limpieza

