

Panel de ducha SECURITHERM

Ref. 792304

Termostático temporizado

PVP indicativo sin IVA España 2024: 902,52 €



DESCRIPCIÓN

Panel de ducha SECURITHERM - Ref. 792304





Panel de ducha termostático temporizado:
 Panel de acero inoxidable para instalación mural adosada.
 Alimentación superior mediante llaves de corte rectas M1/2".
 Grifo mezclador termostático SECURITHERM.
 Temperatura ajustable: agua fría hasta 38°C; primer limitador de temperatura a 38°C, segundo limitador a 41°C.
 Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta repentinamente el agua fría.
 Función anti "ducha fría": cierre automático si se corta repentinamente el agua caliente.
 Se puede realizar un choque térmico.
 Pulsación suave.
 Temporización ~30 segundos.
 Caudal de 6 l/min a 3 bar.
 Rociador de ducha ROUND cromado, antivandálico y antical con regulación automática del caudal.
 Repisa para jabón integrada.
 Fijaciones ocultas.
 Filtros y válvulas antirretorno.
 Adaptado para PMR.
 Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Panel de ducha SECURITHERM - Ref. 792304

Racor	M1/2"
Tecnología	Temporizado
Altura	1220 mm
Profundidad	100 mm
Ancho	250 mm
Caudal	6 l/min
Limitador de temperatura	Termostático
Acabado	Acero inoxidable
Normativas y certificaciones	  
Garantía	

VENTAJAS

-  Regulación termostática de la temperatura
-  Cierre automático si se corta el agua fría
-  Ahorro de agua de 80 %
-  Panel en acero inoxidable, grifería en latón

