

Fluxor para urinario TEMPOFLUX

Ref. 778755

Temporizado 3 seg. Para urinario clásico Ø35. Tubería recta

PVP indicativo sin IVA España 2025: 150,41 €

DESCRIPCIÓN

Fluxor para urinario TEMPOFLUX - Ref. 778755

Fluxor temporizado para urinario adosado:
Para urinario ordinario con brida o sifónico.
Instalación mural adosada.
Pulsación suave.
Temporización preajustada a ~3 segundos.
Protección antisifónica.
Caudal preajustado en 0,15 l/seg. a 3 bar, ajustable hasta 0,3 l/seg.
Sistema de llave de corte y de ajuste del caudal innovador integrado en el rosetón (patentado).
Compatible con aguas pluviales.
Conforme a las exigencias de la norma francesa NF EN 12541 (nivel acústico clase II).
Cuerpo de latón macizo cromado M1/2".
Con tubería cromada recta y boquilla de conexión de Ø 35.
Acodado para alimentación empotrada.
Adaptado para PMR.
Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fluxor para urinario TEMPOFLUX - Ref. 778755

Alimentación	1/2"
Racor	Ø 35
Tecnología	Temporizada
Altura	320 mm
Caudal	0,15 l/seg
Distancia a pared	50 mm
Normativas y certificaciones	 
Garantía	



VENTAJAS



Temporización ÉCO de 3 segundos



Pulsación suave



Llave de corte integrada en el rosetón



Diseño elegante

