

# Barra de apoyo angular de 135° Be-Line, Ø 35, 220 x 220 mm



Ref. 511983C

Aluminio epoxi antracita metalizado, 3 puntos de fijación




**PVP indicativo sin IVA España 2025: 128,14 €**

## DESCRIPCIÓN

**Barra de apoyo angular de 135° Be-Line, Ø 35, 220 x 220 mm - Ref. 511983C**


Barra de apoyo angular de 135° Be-Line Ø 35, para PMR.  
 Sirve como barra de apoyo (parte horizontal) o para levantarse (parte de 135°), para WC, ducha o bañera.  
 Uso indiferente a la derecha o a la izquierda.  
 Dimensiones: 220 x 220 mm.  
 Tubo aluminio con grosor de 3 mm. Soporte de fijación de aluminio sólido. Perfil redondo Ø 35 con parte ergonómica antigiratoria para un agarre óptimo. Acabado aluminio epoxi antracita metalizado permite un buen contraste visual con la pared.  
 Superficie homogénea que facilita la limpieza y la higiene.  
 Distancia de 38 mm entre la barra y la pared: el espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.  
 3 puntos de fijación permiten el bloqueo del asa y una fácil instalación. Fijaciones ocultas.  
 Se suministra con tornillos de acero inoxidable Ø 8 x 70 mm para pared de fábrica.  
 Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg. Barra con garantía de 30 años.  
 Marcado CE.

## VENTAJAS

-  Diseño innovador adaptado para todos
-  Confort : con parte ergonómica antigiratoria
-  Testado con más de 200 kg
-  Distancia a la pared de 38 mm : espacio mínimo

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Barra de apoyo angular de 135° Be-Line, Ø 35, 220 x 220 mm - Ref. 511983C**

Altura	220 mm
Longitud	220 mm
Distancia a pared	38 mm
Espesor	3 mm
Acabado	Aluminio epoxi antracita metalizado
Normativas y certificaciones	
Garantía	
Reparabilidad	

