

# Grifo mezclador electrónico BINOPTIC MIX

Ref. 388MCHLH

A red

PVP indicativo sin IVA España 2024: 494,36 €



## DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador electrónico BINOPTIC MIX - Ref. 388MCHLH





Grifo mezclador electrónico de repisa para lavabo:  
Caja de control electrónica IP65 independiente.  
Alimentación a red con transformador de 230/12 V.  
Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,5 y 6 l/min.  
Rompechorros antical.  
Descarga periódica ajustable (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).  
Detección de presencia mediante infrarrojo activo optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.  
Cuerpo de latón cromado.  
Latiguillos flexibles de PEX con filtros y electroválvulas M3/8".  
Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.  
Seguridad antibloqueo del flujo continuo.  
Caño con interior liso y poca capacidad (limita los nichos bacterianos).  
Ajuste lateral de la temperatura con palanca larga y limitador de temperatura ajustable.  
Altura de caño: 170 mm, para los lavabos semiempotrados.  
Adaptado para PMR.  
Garantía 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador electrónico BINOPTIC MIX - Ref. 388MCHLH

Alimentación	A red 230/12 V
Racor	M3/8"
Tecnología	Electrónica
Altura de la salida	170 mm
Longitud del caño	175 mm
Caudal	3 l/min
Normativas y certificaciones	   
Garantía	

## VENTAJAS

- 
Ahorro de agua del 90 %
- 
Higiene: sin contacto manual
- 
Diagnóstico LED para facilitar el mantenimiento
- 
Diseño elegante

