

# Grifo electrónico BINOPTIC

Ref. 398015

A red

VVP indicativo sin IVA España 2024: 421,40 €



## DESCRIPCIÓN

Grifo electrónico BINOPTIC - Ref. 398015





Grifo electrónico de repisa para lavabo:  
 Caja de control electrónica IP65 independiente.  
 Alimentación a red con transformador de 230/12 V.  
 Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,5 y 6 l/min.  
 Rompechorros antical.  
 Descarga periódica ajustable (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).  
 Detección de presencia mediante infrarrojo activo optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.  
 Cuerpo de latón cromado.  
 Latiguillo flexible de PEX con filtro y electroválvula M3/8".  
 Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.  
 Seguridad antibloqueo del flujo continuo.  
 Caño con interior liso y poca capacidad (limita los nichos bacterianos).  
 Altura de caño : 250 mm, para los lavabos sobre encimera.  
 Adaptado para PMR.  
 Garantía 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo electrónico BINOPTIC - Ref. 398015

Alimentación	A red 230/12 V
Racor	M3/8"
Tecnología	Electrónica
Altura de la salida	250 mm
Longitud del caño	185 mm
Caudal	3 l/min
Normativas y certificaciones	   <b>ACS</b>
Garantía	

## VENTAJAS

- 
Ahorro de agua de 90 %
- 
Higiene: sin contacto manual
- 
Diagnóstico LED para facilitar el mantenimiento
- 
Diseño elegante

