

# Grifo mezclador con mando a distancia y equilibrado de presión

Ref. 2542EP

Grifo mezclador monomando EP para grifería extraíble

**PVP indicativo sin IVA España 2025: 175,51 €**







## DESCRIPCIÓN

**Grifo mezclador con mando a distancia y equilibrado de presión - Ref. 2542EP**

Grifo mezclador monomando a distancia sobre repisa.  
 Grifo mezclador con equilibrado de presión.  
 Cartucho cerámico Ø 35 con equilibrado de presión y con limitador de temperatura máxima preajustable.  
 Protección antiescaldamiento total: caudal de AC restringido si se corta repentinamente el AF (y viceversa).  
 Temperatura constante independientemente de las variaciones de presión y caudal en la red.  
 Accionamiento con maneta abierta.  
 Cuerpo de latón cromado.  
 Latiguillos flexibles PEX H3/8" con filtros y válvulas antirretorno.  
 Fijación reforzada con 2 varillas de acero inoxidable.  
 Grifo mezclador monomando con equilibrado de presión SECURITHERM especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.  
 Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).  
 Grifo mezclador monomando con garantía 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Grifo mezclador con mando a distancia y equilibrado de presión - Ref. 2542EP**

Racor	H3/8"
Tecnología	SECURITHERM EP
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	   
Garantía	
Reparabilidad	



## VENTAJAS



Caudal de AC restringido si se corta el AF



EP: limita las variaciones de presión



Higiene: interior liso para limitar las bacterias



Ergonomía: maneta abierta para un mejor agarre

