

Grifo mezclador monomando de lavabo

Ref. 2445LS

Grifo mezclador mural con caño orientable L.200, maneta Hygiène L.150

PVP indicativo sin IVA España 2024: 268,85 €



DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador monomando de lavabo - Ref. 2445LS

Grifo mezclador monomando de lavabo mural.
 Grifo mezclador monomando con caño plano orientable por la parte inferior L.200 con rompechorros higiénico.
 Caño adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.
 Grifo mezclador con aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.
 Cartucho cerámico clásico Ø 40 con limitador de temperatura máxima preajustable.
 Cuerpo y caño con interior liso y poca capacidad (limitan los nichos bacterianos).
 Caudal regulado a 5 l/min.
 Cuerpo de latón cromado.
 Accionamiento sin contacto manual con maneta Hygiène L.150.
 Grifo mezclador con distancia entre ejes de 150 mm suministrado con racores murales excéntricos estándar M1/2" M3/4".
 Altura de instalación recomendada: 110-200 mm por encima del lavabo.
 Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.
 Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
 Grifo mezclador monomando conforme a las exigencias de la NF Médica (Francia).
 Grifo mezclador mural con garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador monomando de lavabo - Ref. 2445LS

| | |
|------------------------------|---|
| Racor | M1/2" |
| Tecnología | Securitouch |
| Longitud del caño | 200 mm |
| Caudal | 5 l/min |
| Limitador de temperatura | Sí |
| Acabado | Latón cromado |
| Normativas y certificaciones | ACS    |
| Garantía |  |
| Reparabilidad |  |

VENTAJAS

-  Higiene: interior liso para limitar las bacterias
-  Limitador de temperatura máxima preajustable
-  Securitouch: aislamiento térmico antiescaldamiento
-  Maneta Hygiène : accionamiento sin contacto manual

