

Grifo mezclador monomando secuencial de lavabo

Ref. 2640

Grifo mezclador monomando secuencial caño orientable/fijo L.120

PVP indicativo sin IVA España 2024: 335,81 €



DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador monomando secuencial de lavabo - Ref. 2640

Grifo mezclador de lavabo mural monomando secuencial.
 Grifo mezclador monomando secuencial: apertura y cierre en el agua fría con una amplitud de 70°.
 Grifo mezclador mural con caño orientable por la parte inferior L.120 con salida BIOSAFE higiénica.
 Caño adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.
 Posibilidad de hacer que el caño sea fijo con sencillez.
 Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.
 Cartucho cerámico clásico Ø 35 con limitador de temperatura máxima preajustado.
 Cuerpo y caño con pequeños tubos con interior liso y muy poca capacidad de agua, para limitar los nichos bacterianos.
 La velocidad del agua en los pequeños tubos limita el desarrollo del biofilm.
 Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación de agua fría.
 Caudal regulado a 4 l/min.
 Cuerpo de latón cromado.
 Accionamiento sin contacto manual con maneta Hygiène L.150.
 Grifo mezclador con distancia entre ejes de 150 mm suministrado con racores murales excéntricos STOP/CHECK M1/2" M3/4" perfectamente adaptado a las necesidades de los hospitales.
 Altura de instalación recomendada: 110-200 mm por encima del plano del lavabo.
 Grifo mezclador monomando secuencial particularmente adaptados para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad no medicalizadas, hospitales y clínicas.
 Grifo mezclador secuencial adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
 Grifo mezclador conforme a las exigencias de la norma NF Médica.
 Grifo mezclador con garantía de 30 años.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador monomando secuencial de lavabo - Ref. 2640

Racor	M1/2"
Tecnología	Grifo mezclador monomando secuencial Securitouch
Longitud del caño	120 mm
Caudal	4 l/min
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	

VENTAJAS

- Secuencial: apertura y cierre en agua fría
- Choque térmico sin desmontar la maneta
- Higiene máxima: control del biofilm
- Posibilidad de hacer el caño fijo u orientable



Garantía

30
AÑOS
GARANTÍA

Reparabilidad

50
AÑOS
REPARABILIDAD
