

Grifo mezclador de fregadero con equilibrado de presión SECURITHERM EP

Ref. 2870T3EP

Grifo mezclador alto monofuro monocomando con cartucho EP

PVP indicativo sin IVA España 2025: 341,70 €

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador de fregadero con equilibrado de presión SECURITHERM EP - Ref. 2870T3EP

Grifo mezclador de fregadero alto con equilibrado de presión SECURITHERM sobre repisa.

Grifo mezclador monomando con caño alto orientable H.320. El grifo mezclador se entrega con 2 caños de acero inoxidable desmontables. Protección antiescaldamiento total: caudal de AC restringido si se corta repentinamente el AF (y viceversa).

Temperatura constante independientemente de las variaciones de presión y de caudal.

Cartucho cerámico Ø 35 con equilibrado de presión con limitador de temperatura máxima preajustable.

Cuerpo y caño con interior liso (limitan las cepas bacterianas).

Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación en agua fría.

Caudal limitado a 9 l/min a 3 bar.

Cuerpo y base de latón cromado.

Maneta Hygiène L.185 para accionamiento sin contacto manual.

Latiguillos flexibles de PEX H3/8" con filtros y válvulas antirretorno.

Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.




Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.

Adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador de fregadero con equilibrado de presión SECURITHERM EP - Ref. 2870T3EP

Racor	H3/8"
Tecnología	BIOCLIP
Altura de la salida	320 mm
Longitud del caño	185 mm
Caudal	9 l/min
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	ACS 
Garantía	
Reparabilidad	



VENTAJAS



Higiene : interior liso limita las bacterias



Función choque térmico sin desmontar la maneta



Limitador de temperatura máxima preajustable



Maneta Hygiène : accionamiento sin contacto manual

