

# Grifo mezclador monomando de lavabo

Ref. 2521T

Grifo mezclador monomando H.85 L.135

**PVP indicativo sin IVA España 2025: 154,36 €**



## DESCRIPCIÓN

**Grifo mezclador monomando de lavabo - Ref. 2521T**





Grifo mezclador monomando de lavabo sobre repisa.  
 Grifo mezclador monomando de un solo orificio con caño H.85 L.135 con salida BIOSAFE higiénica.  
 Cartucho cerámico clásico Ø 40 con equilibrado de presión con limitador de temperatura máxima preajustado.  
 Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar.  
 Accionamiento con maneta recta.  
 Sin tirador, sin válvula de desagüe.  
 Latiguillos flexibles PEX H3/8".  
 Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.  
 Grifo mezclador de lavabo de equilibrado de presión SECURITHERM especialmente adecuado para centros de salud, EHPAD, hospitales y clínicas.  
 Grifo mezclador de un solo orificio adaptado a las personas con movilidad reducida (PMR).  
 Grifo mezclador con garantía de 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Grifo mezclador monomando de lavabo - Ref. 2521T**

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Racor                        | H3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Altura                       | 165 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Altura de la salida          | 85 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Longitud del caño            | 135 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Caudal                       | 5 l/min a 3 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Limitador de temperatura     | Sí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Acabado                      | Lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Normativas y certificaciones | ACS     |
| Garantía                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Reparabilidad                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## VENTAJAS

-  Limitador de temperatura máxima preajustado
-  Higiene: salida BIOSAFE higiénica
-  Ergonomía: maneta recta para un fácil agarre
-  Ahorro de agua: caudal limitado a 5 l/min a 3 bar

