

Grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM

Ref. H9741

Grifo mezclador termostático de ducha bimando

PVP indicativo sin IVA España 2025: 346,80 €



DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM - Ref. H9741

Grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM bimando.
Grifo mezclador con protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría.

Función anti "ducha fría": cierre automático si se corta repentinamente el agua caliente.

Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.

Cartucho termostático antical para ajustar la temperatura.

Cabezal cerámico 1/4 de giro para ajustar el caudal.

Temperatura ajustable de 25°C a 41°C.

Doble limitador de temperatura: 1º limitador desbloqueable a 38°C, 2º limitador activado a 41°C.

Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación en agua fría.

Caudal regulado a 9 l/min.

Cuerpo de latón cromado y manetas ERGO.

Salida de ducha M1/2".

Filtros y válvulas antirretorno integrados en las entradas H3/4".

Grifo mezclador con racores murales excéntricos STOP/CHECK M1/2" M3/4".

Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.

Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador de ducha con garantía de 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM - Ref. H9741

| | |
|------------------------------|--|
| Racor | M1/2" |
| Tecnología | Grifo mezclador termostático SECURITHERM Securitouch |
| Profundidad | 92 mm |
| Longitud | 286 mm |
| Caudal | 9 l/min |
| Limitador de temperatura | Sí |
| Acabado | Latón cromado |
| Normativas y certificaciones | |
| Garantía | |

VENTAJAS



SECURITHERM : protección antiescaldamiento óptima



Doble limitador de temperatura máxima



Securitouch : aislamiento térmico



Termostático : estabilidad de temperatura total

