# Grifo mezclador de ducha termostático secuencial SECURITHERM

DELAILE

Ref. H9640

Grifo mezclador termostático sin válvula antirretorno, salida superior

### PVP indicativo sin IVA España 2024: 380,44 €

### **DESCRIPCIÓN**

Grifo mezclador de ducha termostático secuencial SECURITHERM - Ref. H9640

Grifo mezclador de ducha termostático secuencial SECURITHERM.

Grifo mezclador termostático secuencial: apertura y cierre en el agua fría.

Grifo mezclador sin válvula antirretorno en las entradas (limita la proliferación bacteriana).

Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.

Grifo mezclador secuencial con protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría. Función anti "ducha fría": cierre automático en caso de corte de la alimentación de agua caliente.

Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.

Cartucho termostático secuencial antical para regulación de caudal y de temperatura.

Temperatura ajustable del agua fría hasta 39°C con limitador de temperatura activado a 39°C.

Posibilidad de realizar un choque térmico.

Cuerpo con interior liso y poca capacidad (limita las cepas bacterianas).

Caudal regulado a 9 l/min.

Cuerpo de latón cromado y maneta Hygiène L.100.

Salida de ducha por la parte superior M3/4"

Grifo mezclador mural con racores excéntricos STOP/CHECK M1/2" M3/4".

Grifo mezclador especialmente adecuado para

establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.

Grifo mezclador termostático conforme a las exigencias de la NF Médical (Francia).

Grifo mezclador secuencial adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador de ducha con garantía de 30 años.

## VENTAJAS



Secuencial : apertura/cierre en el agua fría



Máxima higiene : sin válvula antirretorno



SECURITHERM : protección antiescaldamiento óptima




Termostático: estabilidad total de la temperatura


© DELABIE https://www.delabie.es

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador de ducha termostático secuencial SECURITHERM - Ref. H9640

Racor	3/4"
Tecnología	Grifo mezclador termostático secuencial SECURITHERM Securitouch
Ancho	184 mm
Caudal	9 l/min
Limitador de temperatura	SÍ
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	ACS (\$ WRAS \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Garantía	30 g





© DELABIE https://www.delabie.es