

# Grifo mezclador de fregadero con equilibrado de presión **SECURITHERM EP**

Ref. 2564T4EP

Caño alto orientable H.305 L.220

**PVP indicativo sin IVA España 2024: 286,96 €**

## DESCRIPCIÓN

**Grifo mezclador de fregadero con equilibrado de presión SECURITHERM EP - Ref. 2564T4EP**

Grifo mezclador de fregadero SECURITHERM con equilibrado de presión. Caño alto orientable H.305 L.220 con rompechorro higiénico adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.

Protección antiescaldamiento: caudal de AC restringido si se corta repentinamente el AF (y viceversa).

Cartucho cerámico Ø 35 con equilibrado de presión.

Limitador de temperatura máxima preajustable.

Cuerpo y caño con interior liso (limitan las cepas bacterianas).

Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación en agua fría.

Caudal limitado a 9 l/min a 3 bar.

Maneta Hygiène L.185 para accionamiento sin contacto manual.

Latiguillos flexibles de PEX H3/8" con filtros y válvulas antirretorno.

Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.

Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Garantía 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Grifo mezclador de fregadero con equilibrado de presión SECURITHERM EP - Ref. 2564T4EP**

Racor	H3/8"
Tecnología	SECURITHERM EP
Altura de la salida	305 mm
Longitud del caño	220 mm
Caudal	9 l/min
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	ACS WWRAS
Garantía	<b>30 AÑOS</b> GARANTÍA



## VENTAJAS



Caudal de AC restringido si se corta el AF



EP : reduce las variaciones de presión



Función choque térmico sin desmontar la maneta



Cuerpo/caño interior liso limitan las bacterias

