

Grifo de lavabo electrónico BINOPTIC

Ref. 370110

A red, kit 2/2

PVP indicativo sin IVA España 2024: 458,12 €



DESCRIPCIÓN

Grifo de lavabo electrónico BINOPTIC - Ref. 370110

Grifo electrónico de lavabo empotrado BINOPTIC 2, kit 2/2:
Alimentación a red de 230/6 V (cable y transformador incluidos).
Placa de acero inoxidable pulido brillante 145 x 145 mm con electrónica integrada.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.
Rompechorros antical.

Descarga periódica higiénica cada 24 horas (ajustable a 12 horas u OFF) después del último uso.

Detección de presencia mediante infrarrojo activo optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.

Seguridad antibloqueo del flujo continuo.

Caño con interior liso y poca capacidad de agua (limita los nichos bacterianos).


Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.

A pedir junto con la caja de empotramiento estanca con la referencia 370SBOX.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo de lavabo electrónico BINOPTIC - Ref. 370110

Racor	H1/2"
Tecnología	Electrónica
Longitud	145 mm
Ancho	145 mm
Longitud del caño	190 mm
Acabado	Inox poli brillant
Normativas y certificaciones	ACS
Garantía	

VENTAJAS



Ahorro máximo del 90% de agua



Higiene: sin contacto manual



Caja estanca ajustable y modulable



Fijaciones ocultas

