

Mitigeur d'évier thermostatique séquentiel **SECURITHERM BIOCLIP**

Réf. H9625

Mitigeur thermostatique séquentiel déclinable H.160
L.140

Prix public indicatif HT France 2024 : 479,98 €

DESCRIPTION

**Mitigeur d'évier thermostatique séquentiel
SECURITHERM BIOCLIP - Réf. H9625**

Mitigeur d'évier thermostatique SECURITHERM sur gorge.
Mitigeur thermostatique séquentiel : ouverture et fermeture
sur l'eau froide.

Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau
froide.

Absence de clapet antiretour sur les arrivées.

BIOCLIP : mitigeur aisément déclinable pour nettoyage et
désinfection.

Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de
coupure d'eau froide ou d'eau chaude.

Isolation thermique antibrûlure Securitouch.

Mitigeur monotrou avec bec courbé H.160 L.140 équipé d'un
brise-jet hygiénique sans rétention d'impuretés et résistant aux
chocs thermiques.

Cartouche thermostatique séquentielle antitartre pour réglage
monocommande du débit et de la température.

Température réglable de l'eau froide jusqu'à 40°C avec butée
de température engagée à 40°C.

Possibilité de réaliser chocs thermique et chimique.

Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance d'eau.

Débit 9 l/min à 3 bar.

Commande sans contact manuel par levier Hygiène L.146.

Sans tirette ni vidage.

Flexibles PEX F3/8" fournis avec robinets d'arrêt en laiton
chromé.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Mitigeur thermostatique particulièrement adapté pour les
établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur séquentiel adapté aux personnes à mobilité réduite
(PMR).

Mitigeur garanti 30 ans.

Modèle également disponible en version tubes cuivres.



AVANTAGES



Hygiène maximale : mitigeur
sans clapet antiretour



Hygiène : déclinable pour
nettoyage interne



SECURITHERM : sécurité
antibrûlure optimale



Séquentiel :
ouverture/fermeture sur l'eau
froide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur d'évier thermostatique séquentiel SECURITHERM BIOCLIP - Réf. H9625

Alimentation	3/8"
Technologie	Mitigeur thermostatique séquentiel déclipable
Hauteur de goutte	160 mm
Longueur de bec	140 mm
Débit	9 l/min
Butée de température	OUI
Finition	Laiton chromé
Garantie	

