

Sistema de descarga directa electrónico TEMPOMATIC bimando, remoto

Ref. 464306

Fluxor electrónico bimando remoto empotrado a pilas - Para inodoro

PVP indicativo sin IVA España 2025: 695,21 €

DESCRIPCIÓN

Sistema de descarga directa electrónico TEMPOMATIC bimando, remoto - Ref. 464306

Fluxor de descarga sin cisterna: por conexión directa a la canalización.
 Alimentación a pilas CR123 de litio 6 V.
 Placa de control electrónica de acero inoxidable satinado 186 x 186 mm.
 Placa de control temporizada de acero inoxidable satinado y botón pulsador cromado 90 x 90 mm.
 Fijación mecánica de las placas de control.
 Caja de empotramiento estanca:
 - Marco con junta de estanqueidad.
 - Conexión hidráulica por el exterior y mantenimiento por la parte delantera.
 - Compatible con los revestimientos de 10 a 120 mm (respetando la profundidad de empotramiento mínima de 93 mm).
 - Adaptable a tubos de alimentación estándar o «pipe in pipe».
 - Llave de corte y de ajuste del caudal integradas y accesibles desde la parte delantera.
 - Electrónica integrada y accesible desde la parte delantera.
 - Fluxor TEMPOMATIC H3/4" compatible con agua de mar, aguas pluviales y aguas grises.
 - Protección antisifónica en el interior de la caja.
 Detector de presencia infrarrojo antigolpes.
 Activación después de detectar 10 segundos de presencia.
 Accionamiento automático cuando el usuario se marcha o voluntario al pulsar la placa de control lateral.
 Sistema antibloqueo AB: el agua sale únicamente cuando se suelta el botón pulsador.
 Botón pulsador autónomo: la descarga funciona incluso si se corta la corriente.
 Aclarado automático «inteligente»: adapta el volumen de descarga en función del uso - 3 l de presencia corta, 6 l de presencia larga - (ajustable 2 l/4 l o 5 l/9 l).
 3 programas (volumen de descarga ajustable según el tipo de inodoro).
 Descarga periódica higiénica cada 24 horas (ajustable a 12 horas u OFF) después del último uso.
 Salida con toma para tubo PVC Ø 26/32.
 Diámetro de alimentación: Ø 20 mm mínimo en cualquier punto del interior.
 Caudal de base: 1 l/seg a 1 bar dinámico.
 Compatible con inodoros con sistema Rimless sin regulación de caudal.
 Adaptado para PMR.
 Garantía 30 años.



VENTAJAS



Control lateral accesible para PMR



Accionamiento voluntario o automático



Descarga periódica antiproliferación bacteriana



Alimentación a pilas 123 de litio 6V

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sistema de descarga directa electrónico TEMPOMATIC bimando, remoto

- Ref. 464306

Alimentación	Pila 6 V
Racor	H3/4"
Tecnología	Automática y temporizada
Longitud	186 mm
Ancho	186 mm
Garantía	

