

Grifo mezclador de ducha termostático secuencial SECURITHERM



Ref. 9630

Grifo mezclador termostático sin válvula antirretorno, salida inferior





PVP indicativo sin IVA España 2025: 290,70 €

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador de ducha termostático secuencial SECURITHERM - Ref. 9630

Grifo mezclador de ducha termostático secuencial SECURITHERM.
Grifo mezclador termostático secuencial: apertura y cierre en el agua fría.
Grifo mezclador sin válvula antirretorno en las entradas (limita la proliferación bacteriana).
Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.
Grifo mezclador secuencial con protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría.
Función anti "ducha fría": cierre automático en caso de corte de la alimentación de agua caliente.
Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.
Cartucho termostático secuencial antical para regulación de caudal y de temperatura.
Temperatura ajustable del agua fría hasta 39°C con limitador de temperatura activado a 39°C.
Posibilidad de realizar un choque térmico.
Cuerpo con interior liso y poca capacidad (limita los nichos bacterianos).
Caudal regulado a 9 l/min.
Cuerpo de latón cromado y maneta Hygiène L.100.
Salida de ducha por la parte inferior M1/2".
Grifo mezclador sin racores y con filtros integrados en las entradas H3/4".
Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.
Grifo mezclador termostático conforme a las exigencias de la NF Médica (Francia).
Grifo mezclador secuencial adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
Grifo mezclador de ducha con garantía de 30 años.



VENTAJAS

-  Secuencial: apertura/cierre en agua fría
-  Higiene máxima: sin válvula antirretorno
-  SECURITHERM: protección antiescaldamiento óptima
-  Termostático: estabilidad total de la temperatura

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador de ducha termostático secuencial SECURITHERM - Ref. 9630

| | |
|------------------------------|---|
| Tecnología | Grifo mezclador termostático secuencial SECURITHERM Securitouch |
| Longitud | 184 mm |
| Caudal | 9 l/min a 3 bar |
| Limitador de temperatura | Sí |
| Acabado | Latón cromado |
| Normativas y certificaciones |       |
| Garantía |  |



Reparabilidad

