

# Grifo electrónico para lavabo BINOPTIC

Ref. 379ENCL

A red

**PVP indicativo sin IVA España 2024: 387,60 €**



## DESCRIPCIÓN

**Grifo electrónico para lavabo BINOPTIC - Ref. 379ENCL**

Grifo electrónico para lavabo empotrado:  
Caja de control electrónica IP65 independiente.  
Alimentación a red con transformador de 230/12 V.  
Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.  
Rompechorros antical.  
Descarga periódica ajustable (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).  
Detección de presencia mediante infrarrojo activo optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.  
Filtros y electroválvulas M3/8".  
Cuerpo de latón cromado.  
Caño cromado para permitir una instalación empotrada.  
Seguridad antibloqueo del flujo continuo.  
Caño con interior liso y poca capacidad (limita los nichos bacterianos).  
Adaptado para PMR.  
Garantía 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Grifo electrónico para lavabo BINOPTIC - Ref. 379ENCL**

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Alimentación                 | A red 230/12 V   |
| Racor                        | M3/8"            |
| Tecnología                   | Electrónica      |
| Longitud del caño            | 252 mm           |
| Caudal                       | 3 l/min          |
| Normativas y certificaciones | ACS CE           |
| Garantía                     | 30 AÑOS GARANTÍA |

## VENTAJAS



Ahorro máximo del 90% de agua



Higiene: sin contacto manual



Diagnóstico LED para facilitar el mantenimiento



Caja de control electrónica IP65 independiente

