

# Robinet de lavabo automatique BINOPTIC

Réf. 379ENCL

Secteur

**Prix public indicatif HT France 2024 : 380,00 €**

## DESCRIPTION

**Robinet de lavabo automatique BINOPTIC - Réf. 379ENCL**

Robinet de lavabo électronique encastrable :  
Boîtier électronique IP65 indépendant.  
Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V.  
Débit pré réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.  
Brise-jet antitartre.  
Rinçage périodique paramétrable (pré réglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
Détecteur de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec.  
Filtre et électrovanne M3/8".  
Corps en laiton chromé.  
Bec chromé pour installation encastrée.  
Sécurité antiblocage en écoulement.  
Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).  
Adapté aux PMR.  
Garantie 30 ans.





## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Robinet de lavabo automatique BINOPTIC - Réf. 379ENCL**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Alimentation    | Secteur 230/12 V  |
| Raccordement    | M3/8"   |
| Technologie     | Électronique  |
| Longueur de bec | 252 mm  |
| Débit           | 3 l/min   |
| Normes          | ACS   |
| Garantie        |  |



## AVANTAGES

-  Hyper-économie d'eau de 90 %
-  Hygiène : aucun contact manuel
-  Aide au diagnostic par LED
-  Boîtier électronique IP65 indépendant

